



CATÁLOGO DE PRODUTOS



2022-23

ARTEK.COM.BR

- BULBO LED
- FLUORESCENTES
- PLAFONS LED
- REFLETORES LED
- PILHAS
- ILUMINAÇÃO LED
- LÂMPADAS HALÓGENAS
- ENERGIA SOLAR
- LÂMPADAS ALTA PRESSÃO
- EXTENSÕES E PLUGUES

A artek

A Artek Industrial da Amazônia é hoje uma empresa consolidada nos segmentos de materiais elétricos e iluminação. Já são mais de 20 anos buscando melhorias e promovendo rentabilidade, através de produtos duráveis e ecologicamente em sintonia com os desafios ambientais deste novo século. Com excelência e qualidade, iluminamos a vida das pessoas com lâmpadas econômicas, duráveis e 90% mais eficientes que as incandescentes.

Os nossos produtos apresentam um visual moderno, que promove uma boa aceitação entre os clientes e distribuidores. Nos orgulhamos em promover um negócio de venda fácil e capaz de gerar lucros aos nossos clientes e parceiros.

Artek. Confiança & Economia.

Restou alguma dúvida?
Pode ficar à vontade para
entrar em contato conosco:

(92) **98134-0542** 
sac@artek.com.br

ÍNDICE

Lançamentos Pilhas, Painéis Solares.....	3
Lâmpadas de LED Bulbo, Alta potência, Tubular LED.....	4
Lâmpadas Fluorescentes 3U, Espiral, Espiral Colorida, 4U.....	5
Plafons de LED Embutir e sobrepor quadrada, Embutir e sobrepor redondo.....	6
Plafons de premium e Painéis de LED Borda infinita redonda, quadrada, Paineis de LED.....	7
Lâmpadas de alta pressão e Halógenas Vapor metálico, sódio, mercúrio e mista, Lâmpadas halógenas.....	8
Linha Decor LED Dicróica, PAR20, PAR30, PAR38, Bolinha, Globo, Dimerizável, Tipo PL	9
Refletores de LED Refletores de 10W a 400W	10
Iluminação LED Spot, Luminária de Emergência, Tartaruga, Extensões, Plugues e Adaptadores.....	11

Lançamentos



- ✓ Alta performance
- ✓ Dura até 10x mais *
- ✓ Econômica

Para aparelhos que requerem descargas de energia rápidas e fortes: câmeras fotográficas digitais, lanternas, controles, vídeo game, brinquedos, etc.

MODELO	QUANTIDADE BLISTER	QUANTIDADE CAIXA MASTER	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	CÓDIGO WINTHOR
PALITO	2	30	AAA	ALCALINA	4306
PALITO	4	30	AAA	ALCALINA	4307
PALITO	2	30	AAA	COMUM	4312
PALITO	4	30	AAA	COMUM	4313
PEQUENA	2	20	AA	ALCALINA	4308
PEQUENA	4	20	AA	ALCALINA	4309
PEQUENA	2	20	AA	COMUM	4314
PEQUENA	4	20	AA	COMUM	4315
MÉDIA	2	12	C	ALCALINA	4310
MÉDIA	2	12	C	COMUM	4316
GRANDE	2	12	D	ALCALINA	4311
GRANDE	2	12	D	COMUM	4317

Pilhas alcalinas - em comparação com as pilhas comuns.

ENERGIA SOLAR



Venda de Kit Gerador Completo de Sistema Fotovoltaico.

- Elaboração de projeto e instalação.
- Garantia de 10 anos nos painéis fotovoltaicos.
- Uso do sistema por 25 anos ou mais.



Painel Fotovoltaico 330Wp COD.: 4302

Potência nominal máx. (P_{máx}) 330W
Tolerância 0 ~ + 3%
Tensão operacional máx. (V_{mp}) 37.34V
Corrente operacional máx. (I_{mp}) 8.84A
Tensão de circuito aberto (V_{oc}) 44.81V
Tensão de curto circuito (I_{sc}) 9.38A
Eficiência do módulo 17%
Tensão máxima do sistema 1.000 VDC
Classe de segurança contra incêndio C
Carga de mecânica testada 5400pa
Classificação máx. de fusíveis da série 15 A
Classificação da aplicação Classe A
Tecnologia da célula Silício Policristalino
Peso (Kg) 24.00 / Dimensões (mm) 1956x992x40
Padrão de teste (STC) 25 anos de garantia de saída limitada.
Am=1.5 E=1000 W/m² TC=25°C

LÂMPADAS DE BULBO LED



LÂMPADA BULBO LED



Vida útil
25.000h

garantia
2 anos

Bivolt

PRODUTO NÃO DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE COMPACTA	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
4.9W	100-240V	480	10W	98	6500K	4195
4.9W	127-220V	527	10W	108	6500K	4208
4.9W	100-240V	480	10W	98	3000K	4196
4.9W	100-240V	450	9W	92	3000K	4344
7W	127-220V	699	15W	100	6500K	4209
7W	100-240V	630	13W	90	6500K	4286
7W	100-240V	620	13W	86	3000K	4162
9W	127-220V	816	16W	91	6500K	4210
9W	100-240V	810	16W	90	6500K	4287
9W	100-240V	810	16W	90	3000K	4200
12W	100-240V	1050	20W	88	6500K	4350
13W	100-240V	1120	23W	86	6500K	4203
13W	100-240V	1120	23W	86	3000K	4204
15W	100-240V	1320	26W	88	6500K	4205
15W	100-240V	1320	26W	88	3000K	4206

LÂMPADAS LED T6 - ALTA POTÊNCIA



Base
E27

Fluxo
luminoso
1.600 a
4.500

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE COMPACTA	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
20W	100V-240V	1800	31W	90	6500K	80x151	4226
30W	100V-240V	2700	46W	90	6500K	100x185	4227
40W	100V-240V	3600	61W	90	6500K	118x205	4228
50W	100V-240V	4500	74W	90	6500K	185x252	4229
20W	100V-240V	1600	31W	90	6500K	80x146	4353
30W	100V-240V	2400	46W	90	6500K	100x182	4354
40W	100V-240V	3200	61W	90	6500K	118x210	4355
50W	100V-240V	4000	74W	90	6500K	185x230	4356

LÂMPADAS LED TIS - ALTA POTÊNCIA



garantia
2 anos

Fluxo
luminoso
1.800 a
4.500

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE COMPACTA	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
20W	100V-240V	1800	31W	90	6500K	80x151	4222
30W	100V-240V	2700	46W	90	6500K	100x185	4223
40W	100V-240V	3600	61W	90	6500K	118x205	4224
50W	100V-240V	4500	74W	90	6500K	185x252	4225

TUBULAR T8 LED



Base
G13

PRODUTO NÃO DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE COMPACTA	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
9W	100V-240V	1050	117	16W/18W/20W	6500K	Ø 600X26	4284
18W	100V-240V	2050	114	32W/ 36W/40W	6500K	Ø 1200X26	4285

LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS



Base
E27



garantia
1 ano

LÂMPADA 3U

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EQUIVALÊNCIA A LÂMPADA INCANDESCENTE	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	IRC	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
15W	127V	840	60W	56	6400K	► 80	10
20W	127V	1180	80W	59	6400K	► 80	12
25W	127V	1475	90W	59	6400K	► 80	14



Base
E27



127V

LÂMPADA ESPIRAL

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EQUIVALÊNCIA A LÂMPADA INCANDESCENTE	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	IRC	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
15W	127V	840	60W	56	6400K	► 80	22
20W	127V	1180	80W	59	6400K	► 80	24
25W	127V	1475	90W	59	6400K	► 80	26
65W	127V	3900	230W	60	6400K	► 80	28
65W	220V	3900	240W	60	6400K	► 80	29



garantia
1 ano



Base
E27

LÂMPADA 4U

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EQUIVALÊNCIA A LÂMPADA INCANDESCENTE	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	IRC	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
32W	127V	1920	120W	60	6400K	► 80	16



garantia
1 ano



Vida útil
6.000h

LÂMPADA ESPIRAL COLORIDA

COR	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EQUIVALÊNCIA A LÂMPADA INCANDESCENTE	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
VERDE	14W	127V	DECORATIVO	60W	32
AMARELA	14W	127V	DECORATIVO	60W	33
AZUL	14W	127V	DECORATIVO	60W	34
VERMELHA	14W	127V	DECORATIVO	60W	35

PLAFONS DE LED



Bivolt **Vida útil** 25.000h **Fluxo luminoso** 240 a 1680



Bivolt **Vida útil** 25.000h **Fluxo luminoso** 240 a 1680



Bivolt **Vida útil** 25.000h **Fluxo luminoso** 240 a 1680



Bivolt **Vida útil** 25.000h **Fluxo luminoso** 240 a 1560

EMBUTIR QUADRADO

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	IRC	TEMP. COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA	DIMENSÕES (MM)	DIMENSÕES DE CORTE (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
6W	127V-220V	240	►70	6500K	120°	110X110X13	95X95	4140
12W	127V-220V	600	►70	6500K	120°	170X170X13	150X150	4141
18W	127V-220V	1080	►70	6500K	120°	225X225X13	200X200	4142
24W	127V-220V	1560	►70	6500K	120°	285X285X13	270X270	4186
28W	127V-220V	1680	►70	6500K	120°	285X285X13	270X270	4239

SOBREPOR QUADRADO

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	IRC	TEMP. COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
6W	127V-220V	240	►70	6500K	120°	110X110X29	4144
12W	127V-220V	600	►70	6500K	120°	170X170X29	4145
18W	127V-220V	1080	►70	6500K	120°	225X225X29	4143
24W	127V-220V	1560	►70	6500K	120°	285X285X29	4187
28W	127-220V	1680	►70	6500K	120°	285X285X29	4240

EMBUTIR REDONDO

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	IRC	TEMP. COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA	DIMENSÕES (MM)	DIMENSÕES DE CORTE (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
6W	127V-220V	240	►70	6500K	120°	Ø110x13mm	100	4235
12W	127V-220V	600	►70	6500K	120°	Ø170x13mm	150	4236
18W	127V-220V	1080	►70	6500K	120°	Ø210x13mm	195	4237
24W	127V-220V	1560	►70	6500K	120°	Ø285x13mm	260	4238
28W	127V-220V	1680	►70	6500K	120°	Ø285x13mm	260	4241

SOBREPOR REDONDO

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	IRC	TEMP. COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
6W	127V-220V	240	►70	6500K	120°	Ø110x29mm	4291
12W	127V-220V	600	►70	6500K	120°	Ø170x29mm	4292
18W	127V-220V	1080	►70	6500K	120°	Ø210x29mm	4293
24W	127V-220V	1560	►70	6500K	120°	Ø285x29mm	4294

PLAFONS LINHA PREMIUM E PAINÉIS DE LED



Bivolt
Vida útil
25.000h
Fluxo luminoso
1800 a 3600

PLAFON BORDA INFINITA EMBUTIR REDONDO

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	TEMP. COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA	DIMENSÕES (MM)	DIMENSÕES DE CORTE (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
18W	127V-220V	1800	100	►70	6500K	180°	Ø120x32	Ø75x110	4370
24W	127V-220V	2400	100	►70	6500K	180°	Ø170x32	Ø105x160	4371
36W	127V-220V	3600	100	►70	6500K	180°	Ø220x32	Ø105x210	4372



Bivolt
Vida útil
25.000h
Fluxo luminoso
1800 a 3600

PLAFON BORDA INFINITA EMBUTIR QUADRADO

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	TEMP. COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA	DIMENSÕES (MM)	DIMENSÕES DE CORTE (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
18W	127V-220V	1800	100	►70	6500K	180°	120X120X32	Ø75x110	4373
24W	127V-220V	2400	100	►70	6500K	180°	170X170X32	Ø105x160	4374
36W	127V-220V	3600	100	►70	6500K	180°	220X220X32	Ø105x210	4375



Bivolt
Vida útil
25.000h
Fluxo luminoso
3840

PAINEL LED QUADRADO

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	TEMP. COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
48W	100V-240V	3840	80	►80	6500K	120°	595X595X9	4376



Bivolt
Vida útil
25.000h
Fluxo luminoso
3840

PAINEL LED RETÂNGULAR

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	TEMP. COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
48W	100V-240V	3840	80	►80	6500K	120°	1195X295X9	4377

LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM



Bivolt
Vida útil
25.000h
Fluxo luminoso
700 a 3000

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMP. COR (K)	IRC	ÂNGULO DE ABERTURA	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
9W	100V-240V	700	6500K	►75	180°	IP20	300X75X25	4360
18W	100V-240V	1500	6500K	►75	180°	IP20	600X75X25	4361
36W	100V-240V	3000	6500K	►75	180°	IP20	1200X75X25	4362

LÂMPADAS DE ALTA PRESSÃO E HALÓGENAS



Vida útil
10.000h



Base
E40

LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR

POTÊNCIA (W)	TIPO	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMP. COR (K)	IRC	VIDA ÚTIL (H)	BASE	POSICÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
400W	Tubular	36.000	6.000K	► 70	10.000h	E40	Universal	Ø 47X285	47
400W	Tubular	-	VD	-	10.000h	E40	Universal	Ø 47X285	49
400W	Tubular	-	AZ	-	10.000h	E40	Universal	Ø 47X285	50

Necessita o uso de reator tipo HQI e Ignitor (Pulso 2,8 - 4,5kV)



Vida útil
24.000h



Fluxo luminoso
9.000 a 50.000

LÂMPADA VAPOR SÓDIO

POTÊNCIA (W)	TIPO	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMP. COR (K)	IRC	VIDA ÚTIL (H)	BASE	POSICÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
100W	Ovóide	9000	2000K	► 20	24.000h	E40	Universal	Ø76X186	36
100W	Tubular	9500	2000K	► 20	24.000h	E40	Universal	Ø47X204	41
400W	Tubular	50.000	2000K	► 20	24.000h	E40	Universal	Ø47X285	40

Necessita o uso de reator tipo HQI e Ignitor (Pulso 2,8 - 4,5kV)



Vida útil
8.000h



Base
E40

LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO

POTÊNCIA (W)	TIPO	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMP. COR (K)	IRC	VIDA ÚTIL (H)	BASE	POSICÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
250W	Ovóide	11.000	4000K	► 40	8.000h	E40	Universal	Ø91x225	43



Fluxo luminoso
2.850 a 12.500

LÂMPADA MISTA

POTÊNCIA (W)	TIPO	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMP. COR (K)	IRC	VIDA ÚTIL (H)	BASE	POSICÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
160W	Ovóide	2.850	4000K	► 65	6.000h	E27	Universal	Ø76x173	53
250W	Ovóide	5.500	4000K	► 65	6.000h	E27	Universal	Ø91x186	55
250W	Ovóide	5.500	4000K	► 65	6.000h	E40	Universal	Ø91x225	54
500W	Ovóide	12.500	4000K	► 65	6.000h	E40	Universal	Ø120x290	56

Não necessita de reator para ser ligada à rede elétrica: Tensão 220V



LÂMPADAS HALÓGENAS

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EQUIVALÊNCIA A LÂMPADA INCANDESCENTE	TEMP. COR (K)	VIDA ÚTIL (H)	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
42W	127V	800	60W	2800K	1500h	Ø 55x95	4288
70W	127V	1100	100W	2800K	1500h	Ø 55x95	4289
100W	127V	1800	150W	2800K	1500h	Ø 55x95	4290

LINHA DECOR LED



Vida útil
**15.000h a
25.000h**



LINHA DECOR LED

MODELO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO	EQUIV. FLUORESCENTE COMPACTA *INCANDESCENTES (W)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	BASE	TEMP. COR (K)	ÂNGULO	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
Bolinha	5W	127-220V	400	12W	80	E27	6000K	180°	45x73	4281
Bolinha	5W	127-220V	400	12W	80	E27	2700K	180°	45x73	4250
Globo	12W	127-220V	1020	24W	85	E27	2700K	220°	95x127	4251
Globo	12W	127-220V	1060	24W	88	E27	6000K	220°	95x127	4252
Dicróica	8W	127-220V	600	*50W	75	GU10	6000K	24°	50x56	4280
Dicróica	8W	127-220V	560	*50W	70	GU10	3000K	24°	50x56	4266
PAR20	7W	127-220V	525	*50W	75	E27	3000K	24°	63x89	4258
PAR20	7W	127-220V	525	*50W	75	E27	6000K	24°	63x89	4260
PAR30	10W	127-220V	800	*65W	80	E27	3000K	38°	91x95	4261
PAR30	10W	127-220V	800	*65W	80	E27	6000K	38°	91x95	4262
PAR38	15W	127-220V	1200	*85W	80	E27	3000K	30°	121x133	4263
PAR38	15W	127-220V	1250	*85W	83	E27	6000K	30°	121x133	4264
R63	8W	127-220V	640	13W	80	E27	2700K	110°	63x108	4254
R63	8W	127-220V	680	13W	85	E27	6000K	110°	63x108	4255
PL	10W	127-220V	800	15W	80	E27	2700K	270°	38x108	4282
PL	10W	127-220V	800	15W	80	E27	6500K	270°	38x108	4283
Bulbo Dimerizável	11W	127V	950	17W	86	E27	2700K	300°	65x122	4248

REFLETORES DE LED



REFLETORES DE LED

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	GRAU DE PROTEÇÃO	ÂNGULO DE ABERTURA	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
10W	100-240V	800	80	6500K	IP65	120°	4271
20W	100-240V	1600	80	6500K	IP65	120°	4272
30W	100-240V	2400	80	6500K	IP65	120°	4149
50W	100-240V	4000	80	6500K	IP65	120°	4150
100W	100-240V	8000	80	6500K	IP65	120°	4151
150W	100-240V	12000	80	6500K	IP65	120°	4273
200W	100-240V	16000	80	6500K	IP65	120°	4274
300W	100-240V	33000	110	6500K	IP65	120°	4318
400W	100-240V	44000	110	6500K	IP65	120°	4319

ILUMINAÇÃO LED, EXTENSÕES E PLUGUES



SPOT LED EMBUTIR REDONDO E QUADRADO

MOD.	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMP. COR (K)	IRC	ÂNGULO DE ABERTURA	DIMENSÕES DE CORTE (MM)	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
● redondo	5W	100V-240V	350	6500K 3000K	▶ 70	38°	75mm	Ø 90x45	4364 4365
■ quadrado	5W	100V-240V	350	6500K 3000K	▶ 70	38°	75mm	90x90x45	4366 4367



Bateria
Recarregável
de Lítio
Bivolt

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

POTÊNCIA (W)	TEMP. COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	AUTONOMIA	INTENSIDADE	DIMENSÕES (MM)	COD.
2 W	6500K	Min. 55 lm Max. 100lm	6 h 3 h	30 LEDs	210x55x28	4118



Fluxo
luminoso
800

TARTARUGA DE LED

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMP. COR (K)	IRC	ÂNGULO DE ABERTURA	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO (SISTEMA ARTEK)
15W	100V-240V	800	6500K	▶ 70	180°	215x115	4363

COD.: 3677

EXTENSÃO 6T C/ USB

Extensão SL 7906 2P+T
2 ent. USB Cabo: 3x0,75mm² - 3m
Máx: 10A/250V~
Output: DC5V 5%
Cor: Branca

3 metros
comprimento



COD.: 2727

EXTENSÃO CARRETILHA

Extensão carretilha 3 tomadas
SL05 - 2P
Cabo: 2 x 0,75mm² x 5m
Máx: 10A/250V~

5 metros
comprimento



COD.: 4146

EXTENSÃO 3T

Extensão 3 tomadas SL7103
Cabo: 3x0,75mm²
2P+T
Máx: 10A/250V~
Cor: Branca

3 metros
comprimento



COD.: 3685

EXTENSÃO 6T SL7706

Triplar 2P+T
Cabo: 3x0,75mm²
Máx: 10A/250V~
Cor: Branca

3 metros
comprimento



COD.: 2863

PLUGUE ADAPTADOR SL6013

4 saídas 2P+T
Máx: 10A/250V~
Cor: Branca
Chave disjuntora on/off



COD.: 4026

ADAPTADOR

Plugue Adaptador SL 6009 3S
Máx: 10A/250V~
Cor: Branca
2P+T



artek.com.br

Avenida dos Oitis nº 386 - Distrito Industrial
CEP: 69075-842 Manaus - AM

